



**PROVINCIA DI CHIETI**

Settore "E"

SERVIZIO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE - CHIETINO

**LAVORI DI: OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE  
STRADALE SULLA S.P. 8 CHIETI-ROCCAMONTEPIANO  
VERIE PROGRESSIVE**

**PROGETTO PRELIMINARE**

**ELENCO PREZZI**

Elaborato N°:

**4**

*Il Progettista*

Scala:

Data: 09.10.2015

*L'Istruttore Direttivo Tecnico  
(Geom. Antonio DI VALERIO)*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.I.C.C.

N. 28 ..... DEL 28/01/2015

Chieti, 29/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

**Il Responsabile del Procedimento  
( Ing. Carlo Cristini )**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	Per rotondità di cifra Euro (meno diciassette/75)		-17,75
Nr. 2 E.01.190.170 .a	Rimozione di barriera metallica completa compreso lo smontaggio dei nastri e relativa bulloneria, espianto o taglio di montanti su terra o in calcestruzzo, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa. Euro (dieci/57)	m.	10,57
Nr. 3 E.01.190.55. a	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm. 20 (venti) compreso il trasporto a rifiuto ed ogni onere è il magistero occorrente. Euro (venticinque/48)	mc.	25,48
Nr. 4 E.02.30.10.d	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm <sup>2</sup> ), compresa la formazione di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm <sup>2</sup> . Per diametro pari a 800 mm Euro (centotredici/04)	m	113,04
Nr. 5 E.03.10.10.a	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 5N/mm <sup>2</sup> Euro (centoquattro/96)	mc.	104,96
Nr. 6 E.03.10.10.e	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. ....erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mm <sup>2</sup> Euro (centoventitre/65)	mc.	123,65
Nr. 7 E.03.10.20.a	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. ....erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) Euro (centoventinove/45)	mc	129,45
Nr. 8 E.03.30.10.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm. .... d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione Euro (ventisei/99)	m <sup>2</sup>	26,99
Nr. 9 E.03.40.10.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C; conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for. .... lro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Euro (uno/54)	kg	1,54
Nr. 10 U.05.10.10.a	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e cep. .... compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km: in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m <sup>3</sup> ) Euro (sei/66)	mc.	6,66
Nr. 11 U.05.20.10.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà effettuata a compattazione avvenuta Euro (venti/43)	mc.	20,43
Nr. 12 U.05.40.110. a	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti ecc. di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla D.L. Conglomerato bituminoso chiuso per triprofilature, per risagomature stradali ottenuto con graniglia epietrischetti della IV categoria, prevista dalle Norme del CNR sabbia e additivo confezionato Euro (centoventuno/29)	mc.	121,29
Nr. 13 U.05.40.120. a	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomature su carreggiate a bitume o non ,previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo nonché la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di kg. 1 ( uno ) b a m <sup>2</sup> ; compreso altresì il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, al mc. di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Euro (cinquantasette/87)	mc.	57,87
Nr. 14 U.05.40.20.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni		

