

# STUDIO TECNICO

Geom. Simone NOVELLO

C.so Umberto I, 117 66030 Montazzoli (CH)

Tel. 0872-947005/Fax 0872-947005

Cell. 340-7724382

C.F. NVLSMN78A06A485J

P.IVA 02031470699

e-mail [simone.novello@tin.it](mailto:simone.novello@tin.it)



## PROVINCIA DI CHIETI

**Committente:** Amministrazione Provinciale di Chieti



**Oggetto:** LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZIONE A RASO  
IN ABITATO DI MONTAZZOLI (ROTATORIA)

**Data:**  
08-08-2012

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato

4

**Scala**

ELENCO PREZZI UNITARI

**IL PROGETTISTA**

**Geom. Simone NOVELLO**

**STUDIO TECNICO - GEOM. Simone NOVELLO**

C.so Umberto I, n° 135

66030 Montazzoli - (CH)

Telefono/Fax: 0872/947005

e-mail:snovello78@gmail.com

## ELENCO PREZZI UNITARI



**OGGETTO:**

lavori di sistemazione dell'intersezione a raso in abitato di Montazzoli (ROTATORIA)

**COMMITTENTE:**

Amministrazione Provinciale di Chieti

**DATA:**

8 agosto 2012

\_\_\_\_\_  
IL TECNICO

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>OPERE STRADALI - REALIZZAZIONE ROTATORIA</b>			
Nr. 1	W/3-12 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, entro e fuori terra, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri, restando il materiale utilizzabile di proprietà del Cottimista, eseguito senza uso di mine (diconsi Euro trentadue/78)	mc.	32,78
Nr. 2	A/1-1 SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. 0.50 eseguito con mezzi meccanici, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della Direzione Lavori. (diconsi Euro tre/27)	mc.	3,27
Nr. 3	W/7-2 TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso ogni onere e il magistero occorrente (diconsi Euro due/08)	m.	2,08
Nr. 4	A/1-2 CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque distanza del materiale scavato. (diconsi Euro uno/11)	mc/km	1,11
Nr. 5	W/3-7 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto il valore della densità prescritta (diconsi Euro uno/19)	mq.	1,19
Nr. 6	W/3-14 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali restando il materiale riutilizzabile di proprietà del Cottimista (diconsi Euro otto/00)	mc.	8,00
Nr. 7	W/7-5 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera dopo costipamento (diconsi Euro diciannove/31)	mc.	19,31
Nr. 8	W/3-9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera sotto i rilevati o la sovrastruttura compresa la compattazione meccanica su superfici appositamente configurate secondo le indicazioni della D.L. (diconsi Euro tredici/99)	mc.	13,99

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9	W/4-18 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg per mc) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio Di classe 150 con Rbk >= 15 N/mm <sup>2</sup> (diconsi Euro settantasette/71)	mc.	77,71
Nr. 10	W/4-23 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO normale o precompresso confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 mt di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate Di classe 300 con Rbk >= 30 N/mm <sup>2</sup> (diconsi Euro centodieci/66)	mc.	102,66
Nr. 11	W/4-26 CASSEFORME PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, semplice, armato ordinario o precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia, ecc. Sino a mt 2 di altezza dal piano di fondazione (diconsi Euro ventiquattro/09)	mq.	24,09
Nr. 12	W/4-1 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore al è mc; comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni di cottimo fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento (diconsi Euro dieci/63)	mc.	10,63
Nr. 13	W/4-41 CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CLASSE 250 dato in opera per la costruzione di cordoli, zanelle, compreso l'onere delle casseforme ed armature di sostegno Per cordoli, zanelle, ecc. per spessori non superiori a cm 20 (diconsi Euro centodiciannove/93)	mc.	119,93
Nr. 14	W/4-52 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera con gli oneri di cottimo Controllato in stabilimento tipo Fe B 44K; = 260 N/mm <sup>2</sup> (diconsi Euro uno/17)	KG.	1,17
Nr. 15	I/2-19 RIVESTIMENTO DI BASAMENTI con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; l'eventuale listatura a scalpello della faccia; la stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 12 e altezza fino a cm 80. (diconsi Euro centosettantuno/63)	mq.	171,63
Nr. 16	R/4-7 PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI PORFIDO posti in opera a secco ad archi contrastanti, su letto di sabbia dello spessore da 8 a 10 cm, compresi la battitura dei		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17	selci, l'innaffiamento della superficie e l'eventuale suggellatura dei giunti con beverone di malta stemperata con acqua Con cubetti di lato da 4 a 6 cm (diconsi Euro sessantasette/82)	mq.	67,82
Nr. 18	R/3-4 CORDONI DI TRAVERTINO compatto delle cave approvate, lavorati a puntillo sulle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza minima cm 25 posti in opera compresi il taglio del vecchio masso o della vecchia pavimentazione fino all'altezza di cm 15, il trasporto in avvicinamento del cordino ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta Di larghezza cm 15 (diconsi Euro quarantasette/97)	m.	47,97
Nr. 19	Q/1-1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE, di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato all'impiego richiesto, compresi lo spandimento e il livellamento, misurato nel volume effettivo trasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano (diconsi Euro diciotto/30)	mc.	18,30
Nr. 20	W/7-9 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati dal Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, costipato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; per ogni cm per mq trattato (diconsi Euro uno/17)	cm/mq	1,17
Nr. 21	W/7-10 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglie trattenute al crivello da 5 mm, esclusivamente di natura basaltica, della prima categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbie ed additivi, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicati nel Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso l'uso di attivanti l'adesione fra bitume ed inerti, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul piano di posa, steso in opera con idonee macchine vibro-finitrici e costipato con rulli statici o vibranti, dello spessore reso finito di cm 3 (diconsi Euro quattro/80)	mq.	4,80
Nr. 22	W/7-4 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operante a freddo, per riquotatura longitudinale e trasversale del piano viabile; compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico, nonché per il carico, trasporto e scarico a deposito, o reimpiego del materiale di risulta; per ogni cm di spessore su mq trattato (diconsi Euro zero/78)	cm/mq	0,78
Nr. 23	Z/3-1 DEMOLIZIONE DI POZZETTI IDRCI ESISTENTI, compreso io trasporto del materiale di risulta a discarica e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto. (diconsi Euro trecentocinquanta/00)	cad	350,00
Nr. 23	W/4-58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO, delle dimensioni di cm 60 x 60 e di altezza da cm 100 a cm 140, completo di copertura		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24	tipo carraio e compreso ogni onere per il rinfiacco in calcestruzzo (diconsi Euro centoquarantatre/92)	Cad.	143,92
Nr. 25	M/8-4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4544, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 Classe D400, con passo d'uomo di 600 mm, recante la dicitura EN 124-Classse D400, rivestito con vernice bituminosa, fornito in opera compreso qualsiasi onere e magistero per rendere l'opera completa a regola d'arte, costituito da: telaio a sagoma quadrata o circolare con lato o diametro esterno di 850 mm, altezza 100 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione in polietilene, con possibilità di rialzo a mezzo di anelli appositi; coperchio circolare munito di chiave di bloccaggio sul telaio e possibilità di chiusura del coperchio a mezzo di chiave di bloccaggio antifurto, disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore Telaio quadrato peso totale kg 72 (diconsi Euro trecentotrentotto/99)	Cad.	338,99
Nr. 26	Z/3-2 RIPRISTINO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA ESISTENTE, comprensivo degli oneri per pezzi speciali di qualsiasi diametro e materiale, riduttori e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte e funzionante. (diconsi Euro duecento/00)	cad	200,00
Nr. 27	Q/3-37 FORNITURA E COLLOCAMENTO A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI, compresi: l'apertura della buca di idonea dimensione, la sistemazione del piano di posa delle radici con terra di superficie, la concimazione di fondo con fertilizzanti organici e/o chimici con le modalità, qualità e dosi che saranno indicate dalla Direzione Lavori, il rinterro, il trasporto a rifiuto del materiale scavato, l'eventuale fissaggio, il primo innaffiamento e la garanzia di attecchimento per due cicli vegetativi dall'impianto. Per cespugli extraforti di 1a scelta con zolla, altezza m. 0.80-1.00 Per piante "Juniperus sp. pl", "Chamaecyparis lawsoniana", "Cryptomeria japonica", "Thuja orientalis" in var (diconsi Euro quarantasei/14)	Cad.	46,14
Nr. 28	Q/2-1 SEMINAGIONE DI SOLE GRAMINACEE per la formazione di prato, previa preparazione e concimazione del terreno, e la semina di un appropriato miscuglio di semi mediante le sottoelencate operazioni: - concimazione chimica e/o organica d'impianto del terreno e concimazione chimica superficiale al 1° anno d'impianto da effettuarsi, entrambe, con le modalità, qualità e dosi secondo le indicazioni che fornirà la Direzione Lavori in relazione alla natura del terreno; - prima aratura di media profondità e/o vangatura del terreno, seguita da operazioni complementari quali la fresatura, rastrellatura, erpicatura, intese ad ottenere il perfetto sminuzzamento del terreno in modo da formare il letto di semina; - distribuzione sul terreno e successivo rinterro del miscuglio di semi orientativamente così composto e comunque determinato dalla Direzione Lavori in base alla natura del terreno: 10% AGROSTIS STOLONIFERA; 45% FESTUCA RUBRA; 45% POA PRATENSIS; nella quantità di 5 q.li/Ha; - la rullatura e l'innaffiamento eseguito con le dovute cautele (al fine di evitare il ruscellamento dell'acqua e la conseguente asportazione del seme) fino al completo attecchimento del prato; - primo taglio dell'erba, la raccolta, il carico, il trasporto a rifiuto a qualunque distanza (in discarica od in luogo indicato dalla Direzione Lavori) e lo scarico del materiale. Il prato costituito dovrà risultare perfettamente impiantato, omogeneo, assolutamente privo di soluzioni di continuità e non presentare sintomi di fitopatie di qualsiasi origine, in caso contrario nelle zone anomale dovranno essere ripetute le operazioni di concimazione, semina e irrigazione (diconsi Euro due/87)	mq.	2,87
Nr. 28	W/5-3 CALCESTRUZZO CEMENTIZIO per esecuzione cunetta di fondo nei drenaggi		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29	<p>configurata a gaveta, Rbk 200; compreso ogni onere di confezionamento, trasporto e sistemazione sul fondo dei vani drenanti (diconsi Euro ottantanove/54)</p> <p>W/5-5 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI CON TELO "NON TESSUTO" in polipropilene o poliestere secondo le caratteristiche e modalità indicate nell'apposito articolo delle Norme Tecniche Con resistenza a trazione misurata su striscia di cm 5 non inferiore a N/5 cm 750, con il peso non inferiore a 400 G/mq (diconsi Euro tre/43)</p>	mc.	89,54
Nr. 30	<p>W/5-6 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI con pietrame di cava o fiume od anche proveniente da scavi, con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale nonché l'eventuale onere per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio (diconsi Euro diciannove/67)</p>	mq.	3,43
<b>ILLUMINAZIONE</b>			
Nr. 31	<p>W/7-6 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria, dosato a q.li 0,60 di cemento per mc d'inerti, impastato con acqua fuori opera; compresa la fornitura dei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte (diconsi Euro quaranta/70)</p>	mc.	40,70
Nr. 32	<p>Z/1-1 PALO PER ILLUMINAZIONE tipo Neri cod. 0001.203 o equivalente, in acciaio FE 430, certificato CE e conforme alle normative 40-5, laminato a caldo senza saldature, zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forme, misure e modanature varie al disegno.</p> <p>Il palo è composto da due pali in acciaio tronco conici curvati da innestare per cm 100 in un plinto di fondazione; ogni palo è dotato di una piastra di raccordo (spess. cm 1,0) in acciaio, saldata al livello pavimentazione; di una vite M10 per la messa a terra segnalata da apposita piastrina, di un'asola (C - h. cm 18,6 x 4,5) idonea per il montaggio di morsettiere in classe II di isolamento con o senza fusibili (mod. Conchiglia), di un portello in pressofusione di alluminio posto a chiusura dell'asola con grado di protezione IP 54, di un'asola ( h. cm 15 x 5,0) posizionata a cm 35 sotto il livello di pavimentazione per il passaggio dei cavi all'interno. I due pali (diam. inf. Cm 16,8 - diam. sup. cm 6,0) vengono uniti alla base mediante tre viti M10 in acciaio inox. L'estremità superiore è chiusa da due tappi in materiale plastico; Tra i due pali si applica una lamiera di alluminio EN AW 1050 (spess. 15/10) a forma di vela fissata ai due pali mediante quattordici viti M8 in acciaio inox; I due pali vengono uniti nella parte superiore tramite un tubo curvo in acciaio zincato a caldo lungo cm 162 (diam. cm 6,0) predisposto per il fissaggio ai due pali mediante due viti M10 in acciaio inox e dotato di foro al centro per il passaggio dei cavi e completo di un attacco in acciaio zincato a caldo predisposto per il fissaggio del corpo illuminante, dotato di filettatura 3/4" GAS, da applicare al centro del tubo mediante due viti M10 in acciaio inox.</p> <p>L'altezza totale del palo è di cm 802. L'altezza dell'attacco del corpo illuminante è di cm 728.</p> <p>(diconsi Euro seimila /00)</p>	cad	6.000,00
Nr. 33	<p>Z/1-2 CORPO ILLUMINANTE PER IL MONTAGGIO SOSPESO tipo NERI cod. SQ343A2153519 o equivalente, a marchio ENEC 03 03, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-3 e alla Legge della Regione Abruzzo in tema di inquinamento</p>		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 34	<p>luminoso 3 MARZO 2005.  Realizzato in pressofusione di alluminio (lega EN-AB 46100 - UNI EN1676) e lamiera di alluminio (lega EN-AW 1050 - UNI EN 573-3), attacco a sospensione ?GAS in ottone con passacavo interno; un elemento superiore convesso in lamiera di alluminio (spessore 2,5 mm);  due anelli realizzati in pressofusione di alluminio, collegati fra loro con una cerniera posizionata all'interno, realizzata in alluminio estruso (lega EN-AW 6060 - UNI EN 573-3), con sistema rapido di chiusura realizzato con due molle a scatto in acciaio inox; un elemento di supporto dell'ottica e gruppo ausiliari elettrici in policarbonato (PC) verniciato nella parte inferiore color argento; una piastra estraibile in lamiera di alluminio anodizzata (UNI EN 573-3), per il supporto del gruppo ausiliari elettrici; un sezionatore di linea elettrica, interviene automaticamente all'apertura dell'apparecchio; schermo di protezione in vetro piano temprato (IK 08) (EN 62262); guarnizioni interne in silicone grigio; portalampada in ceramica;  bulloneria in acciaio inox.  Ottica tipo 5 stampata in lamiera di alluminio spessore 1 mm (lega EN-AW1090, purezza 99,90%-UNI EN 573-3), brillantata ed ossidata (strato minimo di ossido 5 micron), dotata di sistema basculante con regolazione dell'inclinazione di +/- 12,5 che permette di variare il coefficiente di utilizzazione lato strada e lato marciapiede dell'apparecchio d'illuminazione senza variane la posizione.  Sistema di regolazione della lampada in relazione al fuoco dell'ottica, su 9 posizioni orizzontali e 3 verticali.  Il corpo illuminato deve essere fornito cablato e rifasato sodio alta pressione 150 w completo di lampadina.  Dimensioni e peso  Altezza cm 27; Diam. cm 53; cm 75 con anello opzionale.  Peso Kg 9,4 (esclusi i componenti elettrici).  Resistenza laterale al vento CxS = 0,112 m.  Protezione delle superfici  Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono l'apparecchio.  (diconsi Euro mille settantacinque/00)</p>	cad	1.075,00
Nr. 35	<p>Z/1-3  FALDA ESTETICA tipo NERI cod. 0006.082 o equivalente idoneo solo per il montaggio sulla serie Morfomatic System.  L'anello realizzato in lamiera di alluminio (lega EN-AW 1050 - UNI EN 573-3), spessore 2 mm.; può essere installato verso l'alto e verso il basso, conferendo all'apparecchio due soluzioni estetiche diverse tramite il fissaggio sull'apparecchio con quattro viti M6 in acciaio inox.  Dimensioni e peso  Altezza cm 5,5; diametro esterno cm 75; interno cm 60.  Peso Kg 0,8  Resistenza laterale al vento CxS = 0,010 m.  Protezione delle superfici  Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono l'apparecchio.  (diconsi Euro centotrenta/00)</p>	cad	130,00
	<p>Z/2-1  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO INTERRATO ENTRO TRINCEA, tipo Gewiss o similare, comprendente il cavidotto doppia parete autoestinguente flessibile, del diametro esterno utile di 86 mm, di colore rosso, con resistenza a compressione superiore a 450 Newton, conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4, compreso quota parte del manicotto di giunzione, i pezzi speciali, il taglio dei tubi, gli eventuali sfridi, il raccordo ai pozzetti, il trasporto e la movimentazione in cantiere, l'allettamento su strato di sabbia di cava, la sabbia stessa per il suo alloggiamento e la sua copertura, il nastro segnalatore di linea elettrica in PVC posato sulla verticale del tubo ad una profondità di 30 cm. rispetto al piano di calpestio, come da particolare di progetto e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente compiuta.  (diconsi Euro cinque/00)</p>		



Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 36	P/8-147 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino m 3 f.t. (diconsi Euro cinquantasei/20)	ml.	5,00
Nr. 37	W/14-3 BLOCCO DI FONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO di classe 200 (Rbk _ 20 N/mm <sup>2</sup> ) per pali di sostegno corpi illuminanti, compreso lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, la formazione della sede per l'infissione del sostegno, i tubi necessari al passaggio dei cavi, la rifinitura della superficie del blocco e dei lati sporgenti dal piano di campagna, nonché l'impiego eventuale di casseforme Delle dimensioni speciali stabilite dalla Direzione dei Lavori (diconsi Euro centotre/93)	Cad.	56,20
Nr. 38	W/16-1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA in terreno di qualsiasi natura, eseguito a mano o con macchina fino alla profondità di m 0,60 per la posa dei cavi elettrici, compreso il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta (diconsi Euro nove/59)	mc.	103,93
Nr. 39	W/16-7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI in calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, per transito cavi o di ispezione, completi di chiusini in calcestruzzo, compreso lo scavo, il rinfiamento delle pareti con calcestruzzo ed ogni altro onere per dare i pozzetti perfettamente finiti Da cm 40 x 40 x 40 (diconsi Euro cinquantacinque/97)	m.	9,59
Nr. 40	W/17-3 CORDA DI RAME ELETTROLITICO, nuda, posta nello scavo o nelle tubazioni unitamente ai cavi elettrici, giunzioni eseguite con morsetti tipo "Crimpit", compresi i morsetti di collegamento ai dispersori ed ogni accessorio indispensabile alla corretta esecuzione dell'impianto di messa a terra Di sezione 35 mm <sup>2</sup> (diconsi Euro quattro/80)	Cad.	55,97
Nr. 41	W/16-13 FORNITURA E POSA IN OPERA mediante infilaggio in tubi, fori, cunicoli, ecc., di cavo elettrico tipo G 50R/4 (conforme Norme CEI 20 - 13 V. 3/1972-UNEL 35355-75) Di sezione 4 x 25 mm <sup>2</sup> (diconsi Euro tredici/99)	m.	4,80
Nr. 42	W/16-15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA STAGNA di derivazione e giunzione, di forma esagonale o ottagonale, in materiale PVC autoestingente, grado di protezione IP 44, a quattro vie con coni pressacavo e guarnizioni di tenuta al silicone, completa di morsettiera nodale in bronzo su base di porcellana o di bakelite; compreso spelamento dei terminali dei cavi da collegare e riempimento totale della cassetta con materiale isolante idrorepellente Con morsettiera fino a mm <sup>2</sup> 50 (diconsi Euro cinquantacinque/17)	m.	13,99
Nr. 43	W/17-5	Cad.	55,17

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, sezione a L da mm 50 x 50 x 5, di lunghezza ml 1,50 munito di foro ° 12 mm per il fissaggio del conduttore di terra, compresa la corda di rame di sezione 35 mmq per il collegamento al sostegno, i capicorda di fissaggio secondo norma CEI reso in opera funzionante (diconsi Euro trentasei/37)	Cad.	36,37
	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE</b>		
Nr. 44	W/21-3 STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA rette o curve, eseguite con vernice rifrangente del tipo premiscelato, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare Per strisce da cm 20 di larghezza (diconsi Euro zero/50)	m.	0,50
Nr. 45	W/21-7 STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA per segnaletica stradale, passi pedonali, zebrature e frecce eseguite con vernice rifrangente del tipo premiscelato compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, tracciamento per il nuovo impianto, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare; per superficie effettiva verniciata Segnaletica di nuovo impianto (diconsi Euro tre/83)	mq.	3,83
Nr. 46	W/22-1 FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO dello spessore di mm 10/10, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), a pezzo unico, per tutti i simboli Lati cm 90 (diconsi Euro cinquantuno/00)	Cad.	51,00
Nr. 47	W/22-7 FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI FERRO dello spessore di mm 10/10, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), a pezzo unico, per tutti i simboli o scritte Diametro cm 60 (diconsi Euro quarantatre/98)	Cad.	43,98
Nr. 48	W/22-11 FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI FERRO dello spessore di mm 10/10, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), per qualsiasi scritta o simbolo Cm 15 x 35 - 33 x 17 - 40 x 20 (diconsi Euro quindici/91)	Cad.	15,91
Nr. 49	W/22-182 FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg/ml trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico Altezza m 3,30 (diconsi Euro ventitre/18)	Cad.	23,18

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 50	W/22-199 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari Per tubolari da 40-60 mm (diconsi Euro due/24)	Cad.	2,24
Nr. 51	W/22-210 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI METALLICI DI SEGNALI STRADALI eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a ml 0,30 x 0,30 x 0,50 compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale Per segnali tubolari e paline neve è sino a 40 mm (diconsi Euro trentuno/99)	Cad.	31,99
Nr. 52	W/22-25 FORNITURA SEGNALI D'INDICAZIONE LOCALITA'- IN LAMIERA DI FERRO dello spessore di mm 10/10, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, per qualsiasi scritta o simbolo con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) Cm 90 x 120 (diconsi Euro centotrentotto/15)	Cad.	138,15
Nr. 53	W/22-52 FORNITURA DI SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola rifrangente ad elevata risposta luminosa (classe 2) Diametro cm 60 (diconsi Euro sessantanove/56)	Cad.	69,56
<b>ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA E NON SOGGETTI A RIBASSO</b>			
Nr. 54	Z/OS-1 ONERI PER LA SICUREZZA non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso d'asta. (Vedasi relativo computo allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento) (diconsi Euro mille quattrocentosettantanove/10)	cad	1.479,10